

Lettre de spécification LEED DURAPRO AW2461

12 février 2020

A qui de droit,

L'utilisation de DURAPRO AW2461 *Colle blanche* peut contribuer à l'obtention de crédits LEED du système de qualification du Conseil du Bâtiment Durable du Canada pour nouvelles constructions et rénovations majeures comme suit:

QEI 3.2 Plan de gestion de la qualité de l'air intérieur : avant l'occupation

Par sa faible teneur en COV, DURAPRO AW2461 peut contribuer au test de qualité de l'air.

QEI 4.1: Matériaux à faible émission –adhésifs et produits d'étanchéités

La teneur en COV de DURAPRO AW2461 est sous à la limite de 30g/L du règlement no1168 de la SCAQMD (South Coast Air Quality Management District) et ne contient pas de COV en excès de 5% par poids. DURAPRO AW2461 est un produit certifié à impact environnemental réduit (ECOLOGO UL2762).

QEI 4.4: Matériaux à faibles émissions – bois composite et adhésifs pour stratifiés

DURAPRO AW2461 ne contient pas de résine d'urée formaldéhyde ajoutée et peut entrer dans la composition des assemblages fabriqués sur place et en atelier. DURAPRO AW2461 est un produit certifié à impact environnemental réduit (ECOLOGO UL2762).

QEI 4.5: Matériaux à faibles émissions – meubles et mobiliers

DURAPRO AW2461 ne contient pas de résine d'urée formaldéhyde ajoutée et peut entrer dans la composition des assemblages fabriqués sur place et en atelier. DURAPRO AW2461 est un produit certifié à impact environnemental réduit (ECOLOGO UL2762).

MR 2: Gestion des déchets de construction

Le contenant servant d'emballage au DURAPRO AW2461 est fait de matériaux recyclables et peut être récupéré pour traitement où les équipements existent.

MR 5.1 et 5.2: Matériaux régionaux

Lorsque DURAPRO AW2461 est utilisé dans un site de projet à moins de 800 kilomètres (ou 2400 kilomètres si expédié) à partir de l'usine de fabrication située à Dorval, Québec.

MR 6: Matériaux rapidement renouvelables

DURAPRO AW2461 est un produit à base d'eau traitée à Dorval, Québec.

Cette déclaration est basée sur le produit référencé ci-dessus selon la formulation et la réglementation en place à la date de cette lettre.

SVP utiliser cette lettre pour fins de spécifications. Pour obtenir une copie du bulletin technique ou de la fiche de données de sécurité du produit, contactez votre représentant Dural ou envoyez un courriel à durapro@dural.ca, ou appelez au 1-800-361-2340.