AW2461 COLLE BLANCHE USAGE GÉNÉRAL

DESCRIPTION DU PRODUIT

DURAPRO AW2461 est une colle blanche économique pour le travail général d'assemblage du bois, la lamination, le collage de rebord. AW2461 est également utilisé pour les projets de bricolage faits papier, carton, tissus, cuir, bois, feutre et plusieurs autres matériaux poreux. Lorsque sec, AW2461 donne une ligne de colle translucide, se ponce facilement et n'est pas affecté par les finitions.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Sèche translucide**
- **Ne tache pas**
- **Force 3,000 lbs**

PRÉPARATION

Bien mélanger avant l'emploi. L'adhésif, le matériau et la température ambiante doivent être au-dessus de 20 °C. Les surfaces à coller doivent être poncées lisses, propres et sèches. Les meilleures liaisons sont obtenues lorsque la teneur en humidité du bois varie entre 8% et 12%.

APPLICATION

Appliquer directement à partir de la bouteille ou à l'aide d'une brosse à colle ou d'un épandeur de colle mécanique sur l'une des surfaces. Étaler la colle pour que le surplus sorte lorsque les pièces sont assemblées. Les joints doivent être parfaitement ajustés. Serrer ou presser avec suffisamment de pression. Devient translucide en séchant. Laisser sécher avant la manutention ou le ponçage.

GUIDE (A 20 °C & 50% HR)

Temps d'assemblage : 15-20 minutes
Temps de pressage : 50-60 minutes
Temps de séchage : 4-6 heures
Taux d'étalement : approx. 6 m^2 /L (250 p^2/gallon)

REMARQUE : La température, l'humidité, la porosité de surface, l'épaisseur du feuil et les conditions de chantier peuvent affecter le rendement superficiel et le temps de séchage.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Viscosité	7,000 – 7,500 cps (5/20 rpm/25°C)
Solides	39 - 41 %
Densité	1.13
pH	4.0 – 5.0
Couleur	Blanc
Film sec	Translucide
COV calculé	< 30 g/L moins l'eau < 5 % par poids

ATTENTION

Non recommandé pour applications structurelles (tel que des pièces portantes en structure de bâtiment) ou pour les applications nécessitant une résistance à l'eau.

NETTOYAGE

Nettoyer les mains, les outils, le capuchon de la bouteille et l'excès d'adhésif avec de l'eau tiède savonneuse avant que le produit ne sèche. Si la colle a séché, utiliser un nettoyant/dissolvant adhésif avec précaution. Sur les matériaux encollés, gratter et sabler minutieusement.

ENTREPOSAGE

Conserver à l'intérieur dans un endroit frais et sec entre 10 et 35 °C. Garder le contenant fermé entre les usages. Protéger du gel. Le produit est stable au gel/dégel jusqu'à -10°C durant le transit.

DURÉE DE VIE

La durée de conservation est de 18 mois à la température ambiante dans le contenant d'origine non ouvert.

ÉLIMINATION

Consulter votre municipalité pour disposer du contenant et du contenu en accord avec les réglementations environnementales.

ENVIRONNEMENT

Ce produit ne contient aucune résine urée formaldéhyde ajoutée. L'usage de ce produit peut contribuer à l'obtention de crédits LEED.

AW2461 COLLE BLANCHE USAGE GÉNÉRAL

EMBALLAGE

Code de l'item	Format	Unités par carton	Unités par rangée	Unités par palette
AW2461-236	236 ml	12	216	1296
AW2461-473	473 ml	8	224	896
AW2461-001	1 L	6	132	528
AW2461-004	4 L	4	36	108
AW2461-015	15 L	1	16	48
AW2461-PD	205 L	1	4	4
AW2461-CGT	1000 L	1	1	1

PRÉCAUTIONS

Tenir hors de la portée des enfants. Peut causer de légères irritations au niveau des yeux ou de la peau. Éviter le contact avec les yeux ou la peau. **PREMIERS SOINS :** En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer les régions atteintes avec de l'eau. En cas d'ingestion, boire de l'eau et consulter un médecin. **Pour utilisateur industriel – Pour plus de renseignements, consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS).**

Produit fabriqué pour vente et usage au Canada seulement.

CODE DE FABRICATION

Le code de fabrication (numéro de cuvée) est estampillé sur le couvercle ou le panneau de côté du contenant. Le code consiste en 6 caractères : 2 lettres et 4 chiffres.

1ère lettre = dernier chiffre de l'année de production correspondant à l'ordre numérique séquentiel dans l'alphabet (excluant les lettres I et J) (recommence à A à chaque décennie) ;

2ième lettre = indique le mois de production selon l'ordre séquentiel alphanumérique (excluant les lettres I et J).

4 chiffres = numéro séquentiel de cuvée en commençant par 0001 au 1er jour de production de l'année courante.

Exemple: LA0123
1ère lettre : L = 2020
2ième lettre : A = janvier
4 chiffres : 0123 = 123ième cuvée produite depuis le 1er janvier 2020

GARANTIE

L'état des surfaces, l'application, l'entreposage et le transport du produit sont hors du contrôle du fabricant; toute responsabilité, s'il y a lieu, est limitée au remplacement du produit SEULEMENT.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Notre personnel est disponible pour aider les acheteurs à obtenir les meilleurs résultats de nos produits. Les recommandations sont basées sur des tests et des informations considérées comme fiables. Cependant, puisque nous n'avons aucun contrôle sur les conditions dans lesquelles nos produits sont transportés vers, entreposés, manipulés, utilisés par les acheteurs, toutes les recommandations et les ventes sont réalisées à la condition que nous ne serons pas tenus pour responsables d'éventuels dommages résultant de leur utilisation. Aucun de nos représentants n'a le pouvoir de déroger ou de modifier cette disposition.

SERVICE TECHNIQUE

L'assistance technique est disponible par téléphone au 800-361-2340 ou par courrier électronique à l'adresse durapro@dural.ca

Pour obtenir de la documentation technique et sur la sécurité, veuillez visiter notre site internet à l'adresse www.dural.ca et www.adhesifsdurapro.com .

DATE DE REVISION

Septembre 2022

FABRIQUÉ PAR:

Dural, division de MULTIBOND Inc.
550 avenue Marshall,
Dorval, Qc CANADA H9P 1C9