

DESCRIPTION DU PRODUIT

DURAPRO AW3649 est un adhésif à base de polyacétate de vinyle caractérisé par une haute teneur en solides et une prise rapide. DURAPRO AW3649 est utilisé pour le collage d'une grande variété d'espèces de bois (sauf le bois exotique) dans des applications tel que panneau composite, encollage de chant et collage en surface. Le film sec se sable facilement et n'est pas affecté par les lacques, peintures et vernis. Contient un traceur UV pour une visualisation plus facile avec la lampe ultraviolette pour éliminer l'excès d'adhésif.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Temps d'assemblage et de presse réduit
- Hauts solides
- Lien fort
- Sèche clair

PRÉPARATION

Bien mélanger avant l'emploi. Le bois, l'adhésif et l'atelier doivent être à une température ambiante au-dessus de 10°C. Toutes les surfaces doivent être propres et sèches. La meilleure adhésion est obtenue lorsque le contenu en humidité du bois est entre 8% et 12%.

APPLICATION

Appliquer directement de la bouteille de plastique ou avec un pinceau ou un épandeur à colle. Les joints doivent être parfaitement ajustés. Étaler la colle pour que le surplus sorte lorsque les pièces sont assemblées. Serrer ou presser avec suffisamment de pression. Lorsque la colle devient translucide, une liaison s'est formée. Laisser sécher avant de sabler.

GUIDE (A 20°C & 50% HR)

Temps d'assemblage : 5-7 minutes

Temps de pressage : 15-20 minutes

Temps de séchage : 4-6 heures

Taux d'étalement : approx. 6 m²/L (240 p²/gallon)

ATTENTION

Pour les applications nécessitant une résistance à l'eau, utiliser nos colles à bois AW2539 Type II, AW3466 Type II ou AW0028 Type I. Pour le bois exotique employer AW0024. Non recommandé pour applications structurelles (tel que des pièces portantes en structure de bâtiment).

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Viscosité	3,500 – 4,500 cps (5/20 rpm/25°C)
Solides	54 - 60 %
Densité	1.08
Ph	4.0 – 5.0
Couleur	Blanc
Film sec	Transparent
COV calculé (SCAQMDR 1168) (Ecologo UL2762)	< 30 g/L moins l'eau < 5 % par poids
Température minimale de formation de film (MFFT)	8°C

NETTOYAGE

Laver les mains et les outils avec de l'eau tiède savonneuse avant que le produit sèche. Si la colle a séché, nettoyer avec une solution de 50% d'acétone et d'eau. Sur les matériaux encollés, gratter et sabler l'excès.

ENTREPOSAGE

Conserver à l'intérieur dans un endroit frais et sec entre 10° et 35°C. Garder le contenant fermé entre les usages.

Protéger du gel. Le produit est stable au gel/dégel jusqu'à -10°C durant le transit.

DURÉE DE VIE

La durée de conservation est de 18 mois à la température ambiante dans le récipient d'origine non ouvert.

ÉLIMINATION

Consulter votre municipalité pour disposer du contenant et du contenu en accord avec les réglementations environnementales.

EMBALLAGE

Code de l'item	Format	Unités par carton	Unités par rangée	Unités par palette
AW3649-236	236 ml	12	336	2016
AW3649-473	473 ml	8	192	960
AW3649-001	1 L	6	132	528
AW3649-004	4 L	4	36	108
AW3649-015	15 L	1	16	48
AW3649-PD	205 L	1	4	4
AW3649-CGT	1000 L	1	1	1

AW3649

COLLE À BOIS PRISE RAPIDE

ENVIRONNEMENT

Ce produit ne contient aucune résine urée formaldéhyde ajoutée. L'usage de ce produit peut contribuer à l'obtention de crédits LEED.

PRÉCAUTIONS

Tenir hors de la portée des enfants. Peut causer de légères irritations au niveau des yeux ou de la peau. Éviter le contact avec les yeux ou la peau. **PREMIERS SOINS** : En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer les régions atteintes avec de l'eau. En cas d'ingestion, boire de l'eau et consulter un médecin. **Pour utilisateur industriel – Pour plus de renseignements, consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS).**

CODE DE FABRICATION

Le code de fabrication (numéro de cuvée) est estampillé sur le couvercle ou le panneau de côté du contenant. Le code consiste en 6 caractères : 2 lettres et 4 chiffres.

1^{ère} lettre = dernier chiffre de l'année de production correspondant à l'ordre numérique séquentiel dans l'alphabet (excluant les lettres I et J) (recommence à A à chaque décennie) ;

2^{ème} lettre = indique le mois de production selon l'ordre séquentiel alphanumérique (excluant les lettres I et J).

4 chiffres = numéro séquentiel de cuvée en commençant par 0001 au 1^{er} jour de production de l'année courante.

Exemple: LA0123

1^{ère} lettre : L = 2020

2^{ème} lettre : A = janvier

4 chiffres : 0123 = 123^{ème} cuvée produite depuis le 1^{er} janvier 2020

GARANTIE

L'état des surfaces, l'application, l'entreposage et le transport du produit sont hors du contrôle du fabricant; toute responsabilité, s'il y a lieu, est limitée au remplacement du produit SEULEMENT.

FABRIQUÉ AU CANADA À PARTIR DE COMPOSANTS CANADIENS ET IMPORTÉS
PRODUIT ÉTIQUETÉ POUR LA VENTE ET L'USAGE AU CANADA.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Notre personnel est disponible pour aider les acheteurs à obtenir les meilleurs résultats de nos produits. Les recommandations sont basées sur des tests et des informations considérées comme fiables. Cependant, puisque nous n'avons aucun contrôle sur les conditions dans lesquelles nos produits sont transportés vers, entreposés, manipulés, utilisés par les acheteurs, toutes les recommandations et les ventes sont réalisées à la condition que nous ne serons pas tenus pour responsables d'éventuels dommages résultant de leur utilisation. Aucun de nos représentants n'a le pouvoir de déroger ou de modifier cette disposition.

SERVICE TECHNIQUE

L'assistance technique est disponible par téléphone au 800-361-2340 ou par courrier électronique à l'adresse durapro@dural.ca

Pour obtenir de la documentation technique et sur la sécurité, veuillez visiter notre site internet à l'adresse www.dural.ca ou www.adhesifsdurapro.com.

FABRIQUÉ PAR:

Dural, division de MULTIBOND Inc.
550 avenue Marshall,
Dorval, Qc CANADA H9P 1C9

DATE DE REVISION

Février 2023

