

### DESCRIPTION DU PRODUIT

DURAPRO AC1920 est un adhésif à base de caoutchouc néoprène utilisé pour l'encollage de stratifiés (Formica, Arborite), placage de bois ou de plastique, panneaux, liège, tapis, tissus, métal en feuille et toutes autres combinaisons de ces matériaux à du bois, contreplaqué, panneaux de particules ou métal. Forme un lien permanent et durable lorsque les pièces sont assemblées et qu'une pression momentanée est appliquée.

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Application au pinceau ou rouleau
- Liaison instantanée
- Sans serrage

### PRÉPARATION

Bien mélanger avant l'emploi. L'adhésif et les matériaux (déballés) doivent être à la température de la pièce (20°C) 24 heures avant, pendant et après l'installation. Toutes les surfaces doivent être propres et sèches. Enlever toute peinture, vernis, graisse, huile, poussière et résidus de sciage ou de sablage et toute autre matière étrangère. Ajuster les pièces avant d'appliquer la colle.

### APPLICATION

Appliquer une couche uniforme de colle sur les deux surfaces à l'aide d'un pinceau doux ou un rouleau à poils courts résistant au solvant. Les surfaces poreuses telles que les bandes de chants peuvent nécessiter deux couches. Laisser sécher 10 à 30 minutes jusqu'à ce que le film soit luisant et collant (sans transfert au doigt au touché). Dans les prochaines 30 minutes, placer les deux surfaces en position exacte et joignez-les soigneusement. La liaison est instantanée au contact et les surfaces ne peuvent être repositionnées. Avec un rouleau de métal ou un maillet de caoutchouc, appliquer une pression ferme sur toute la surface en travaillant du centre vers les bords pour éliminer les poches d'air. Rouler dans les deux directions à angle de 90° à l'autre. La force d'adhésion augmentera avec le vieillissement, mais les bords peuvent être coupés pour la finition immédiatement. Laisser durcir au moins trois jours avant l'exposition directe au soleil ou à des températures élevées.

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Viscosité	900 - 1,000 cps (4/20 rpm/25°C)
Solides	19.0 %
Couleur	Ambre
Odeur	Ketone à l'état mouillé Sans odeur lorsque sec
Poids spécifique	0.81
Temps de séchage (la basse température et haute humidité augmentent le temps de séchage)	Temps de travail: 10 - 20 minutes Durcissement: 7 jours
Point éclair	-18°C

### POUVOIR COUVRANT

1 Litre couvre approximativement 3 m<sup>2</sup> (120 p.c./gallon d'aire de surface ou 60 p.c. de surface collée).

Remarque: les rendements indiqués sont basés sur des calculs théoriques à des fins de comparaison et peuvent varier en fonction des conditions particulières du chantier. Les surfaces et les substrats poreux peuvent nécessiter plus d'adhésif que le taux de couverture typique.

### NETTOYAGE

Nettoyer les mains et les outils immédiatement après utilisation avec du toluène.

### ENTREPOSAGE

Conserver à l'intérieur dans un endroit frais et sec entre 10° et 35°C. Garder le contenant fermé entre les usages. Protéger du gel. Le produit est stable à -10°C. Éviter les cycles de congélation / dégel prolongés ou répétés. Si le produit gèle, laisser dégeler à la température ambiante et bien remuer avant de l'utiliser.

**Pour plus de détails, se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS).**

### DURÉE DE VIE

La durée de conservation est de 18 mois à la température ambiante dans le récipient d'origine non ouvert.

### ÉLIMINATION

Consulter votre municipalité pour disposer du contenant et du contenu en accord avec les réglementations environnementales.

### ENVIRONNEMENT

Ce produit ne contient aucune résine urée formaldéhyde ajoutée. L'usage de ce produit peut contribuer à l'obtention de crédits LEED.

### EMBALLAGE

Code de l'item	Format	Unités par carton	Unités par rangée	Unités par palette
AC1920-236	236 ml	12	192	2112
AC1920-950	950 ml	6	84	504
AC1920-378	3.78 L	2	36	180
AC1920-010	10.0 L	1	16	64
AC1920-189M	18.9 L	1	16	48
AC1920-MD	205 L	1	4	4

### PRÉCAUTIONS

CONTENU NOCIF. LE CONTENU PEUT S'ENFLAMMER. PEUT IRRITER LES YEUX. PEUT IRRITER LA PEAU. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques pour la maison. Ne pas avaler. Porter un masque. Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas fumer. Tenir loin des flammes, telle une flamme pilote, et de tout objet pouvant produisant des étincelles, tel un moteur électrique. N'utiliser que dans un endroit bien aéré. Utilisez un outil comme un tournevis pour ouvrir le contenant. Refermer le contenant après chaque utilisation. **Premiers soins:** Contient Acétone; Hexane; Toluène; 3-Méthylpentane; 2-Méthylpentane. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau. En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée.  
SE RÉFÉRER A LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (FDS) POUR PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS.

### CODE DE FABRICATION

Le code de fabrication (numéro de cuvée) est estampillé sur le couvercle ou le panneau de côté du contenant. Le code consiste en 6 chiffres.

1<sup>er</sup> et 2<sup>ème</sup> chiffres = derniers 2 chiffres de l'année de production.

3<sup>ème</sup> et 4<sup>ème</sup> chiffres = correspond au mois de production.

5<sup>ème</sup> et 6<sup>ème</sup> chiffres = numéro séquentiel de cuvée en commençant par 01 au 1<sup>er</sup> jour du mois de production.

Exemple: 191215

1<sup>er</sup> et 2<sup>ème</sup> chiffres = 19 = 2019

3<sup>ème</sup> et 4<sup>ème</sup> chiffres = 12 = décembre

5<sup>ème</sup> et 6<sup>ème</sup> chiffres = 15 = 15<sup>ème</sup> cuvée produit en décembre

### GARANTIE

L'état des surfaces, l'application, l'entreposage et le transport du produit sont hors du contrôle du fabricant; toute responsabilité, s'il y a lieu, est limitée au remplacement du produit SEULEMENT. Fabriqué pour vente et usage au Canada.

### AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Notre personnel est disponible pour aider les acheteurs à obtenir les meilleurs résultats de nos produits. Les recommandations sont basées sur des tests et des informations considérées comme fiables. Cependant, puisque nous n'avons aucun contrôle sur les conditions dans lesquelles nos produits sont transportés vers, entreposés, manipulés, utilisés par les acheteurs, toutes les recommandations et les ventes sont réalisées à la condition que nous ne serons pas tenus pour responsables d'éventuels dommages résultant de leur utilisation. Aucun de nos représentants n'a le pouvoir de déroger ou de modifier cette disposition.

### SERVICE TECHNIQUE

L'assistance technique est disponible par téléphone au 800-361-2340 ou par courrier électronique à l'adresse [durapro@dural.ca](mailto:durapro@dural.ca)

Pour obtenir de la documentation technique et sur la sécurité, veuillez visiter notre site internet à l'adresse [www.dural.ca](http://www.dural.ca).

# Dural

# DURA PRO<sup>®</sup>

## AC1920

## COLLE CONTACT

**DATE DE REVISION**

Janvier 2020

**FABRIQUÉ PAR:**

**Dural**, division de MULTIBOND Inc.

550 avenue Marshall, Dorval, Québec, CANADA H9P 1C9

