

AF0038

ADHÉSIF POUR TAPIS EXTÉRIEUR

DESCRIPTION DU PRODUIT

DURAPRO AF0038 est un adhésif à base de caoutchouc, sans solvant et faibles COV pour la pose permanente de tapis extérieur et gazon artificiel sur contreplaqué de grade extérieur, bois traité sous pression, béton durci. AF0038 résiste aux conditions de température de -29°C à 49°C. AF0038 est excellent pour coller les tapis extérieurs aux patios, marches, aires de jeux, terrasses et autour de la piscine pour installations résidentielles et commerciales légères.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Haut pouvoir collant**
- **Sans solvant**
- **Résiste aux intempéries**

PRÉPARATION

La surface doit être stable, linéaire, propre, sèche et exempte de contaminants. Le substrat, le revêtement de sol et l'adhésif doivent être à une température entre 10°C et 35°C 48 heures avant l'installation et 72 heures après. Dérouler le tapis quelques heures avant l'installation. Étendre le tapis en position sans adhésif. Rouler le tapis vers l'arrière pour une surface pouvant être collée entre 10 et 20 minutes.

APPLICATION

L'adhésif est prêt à l'emploi, aucun mélange nécessaire. Étendre l'adhésif à la surface avec une truelle dentée en V de 3mm (1/8"x1/8"x1/8"). Appliquer juste assez d'adhésif pour que le tapis soit posé alors que la colle est humide (entre 10 à 20 minutes). Ne laisser pas l'adhésif former une peau. Placer le tapis sur l'adhésif, éviter les poches d'air, vérifier occasionnellement le transfert d'adhésif à l'endos du tapis. Après l'installation complétée, utiliser dans les deux directions un rouleau 3 sections de 75 lbs. Laisser sécher 24 heures avant de circuler. L'adhésif est à l'épreuve de l'eau après 5 jours.

POUVOIR COUVRANT

1 Litre couvre approximativement 2.8 – 3.0 m² (120 p²/gallon) d'aire de surface.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | |
|--|---|
| Viscosité | 70,000 – 95,000 cps (4/20 rpm/25°C) |
| Solides | 70.5 – 73.5 % |
| Couleur | Beige |
| Odeur | Faible à l'état mouillé Sans odeur lorsque sec |
| Poids spécifique | 1.15 |
| Temps d'exposition à l'air (la basse température et haute humidité augmentent le temps de séchage) | 20 minutes |
| Résistance à l'eau | Excellente (une fois sec) |
| COV calculé (SCAQMDR 1168) (Ecologo UL2762) | < 50 g/L moins l'eau < 5 % par poids |

ATTENTION

Consulter les normes de l'industrie. Respecter toutes les exigences du code du bâtiment. Se référer aux recommandations du fabricant de tapis pour la pose et le jeu de dilatation requis.

NETTOYAGE

Nettoyer les mains et les outils immédiatement après à l'eau tiède avant que le produit sèche. Si l'adhésif a séché, nettoyer avec un nettoyeur d'adhésif ou un peu d'essence minérale et un chiffon de coton blanc propre.

ENTREPOSAGE

Conservé à l'intérieur dans un endroit frais et sec entre 10° et 35°C. Garder le contenant fermé entre les usages. Protéger du gel. Le produit est stable au gel/dégel jusqu'à -10°C durant le transit.

DURÉE DE VIE

La durée de conservation est de 18 mois à la température ambiante dans le récipient d'origine non ouvert.

EMBALLAGE

| Code de l'item | Format | Unités par carton | Unités par rangée | Unités par palette |
|----------------|--------|-------------------|-------------------|--------------------|
| AF0038-950 | 950 ml | 6 | 72 | 432 |
| AF0038-378 | 3.78 L | 2 | 20 | 100 |
| AF0038-015 | 15 L | 1 | 16 | 48 |

ÉLIMINATION

Consulter votre municipalité pour disposer du contenant et du contenu en accord avec les réglementations environnementales.

ENVIRONNEMENT

Ce produit ne contient aucune urée formaldéhyde ajoutée. L'usage de ce produit peut contribuer à l'obtention de crédits LEED. Produit certifié pour impact environnemental réduit (ECOLOGO UL2762).

PRÉCAUTIONS

Tenir hors de la portée des enfants. Peut causer de légères irritations au niveau des yeux ou de la peau. Éviter le contact avec les yeux ou la peau. **PREMIERS SOINS** : En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer les régions atteintes avec de l'eau. En cas d'ingestion, boire de l'eau et consulter un médecin. **Pour utilisateur industriel – Pour plus de renseignements, consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS).**

CODE DE FABRICATION

Le code de fabrication (numéro de cuvée) est estampillé sur le couvercle ou le panneau de côté du contenant. Le code consiste en 6 caractères : 2 lettres et 4 chiffres.

1^{ère} lettre = dernier chiffre de l'année de production correspondant à l'ordre numérique séquentiel dans l'alphabet (excluant les lettres I et J) (recommence à A à chaque décennie) ;

2^{ème} lettre = indique le mois de production selon l'ordre séquentiel alphanumérique (excluant les lettres I et J).

4 chiffres = numéro séquentiel de cuvée en commençant par 0001 au 1^{er} jour de production de l'année courante.

Exemple: KA0123

1^{ère} lettre : K = 2019

2^{ème} lettre : A = janvier

4 chiffres : 0123 = 123^{ème} cuvée produite depuis le 1^{er} janvier 2019

GARANTIE

L'état des surfaces, l'application, l'entreposage et le transport du produit sont hors du contrôle du fabricant; toute responsabilité, s'il y a lieu, est limitée au remplacement du produit SEULEMENT. Produit fabriqué et étiqueté pour la vente et usage au CANADA seulement.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Notre personnel est disponible pour aider les acheteurs à obtenir les meilleurs résultats de nos produits. Les recommandations sont basées sur des tests et des informations considérées comme fiables. Cependant, puisque nous n'avons aucun contrôle sur les conditions dans lesquelles nos produits sont transportés vers, entreposés, manipulés, utilisés par les acheteurs, toutes les recommandations et les ventes sont réalisées à la condition que nous ne serons pas tenus pour responsables d'éventuels dommages résultant de leur utilisation. Aucun de nos représentants n'a le pouvoir de déroger ou de modifier cette disposition.

SERVICE TECHNIQUE

L'assistance technique est disponible par téléphone au 800-361-2340 ou par courrier électronique à l'adresse durapro@dural.ca

Pour obtenir de la documentation technique et sur la sécurité, veuillez visiter notre site internet à l'adresse www.adhesifsdurapro.com.

DATE DE REVISION

Février 2020

FABRIQUÉ PAR:

Dural, division de MULTIBOND Inc.

550 avenue Marshall,

Dorval, Qc CANADA H9P 1C9

