

Lettre de spécification LEED DURAPRO AM3275

3 mars 2020

A qui de droit,

L'utilisation de DURAPRO AM3275 *Adhésif pour membranes de vinyle* peut contribuer à l'obtention de crédits LEED du système de qualification du Conseil du Bâtiment Durable du Canada pour nouvelles constructions et rénovations majeures comme suit:

QEI 4.1: Matériaux à faible émission –adhésifs et produits d'étanchéités

La teneur en COV de DURAPRO AM3275 est sous à la limite de 50 g/L du règlement no1168 de la SCAQMD (South Coast Air Quality Management District). DURAPRO AM3275 ne contient pas de COV en excès de 5% par poids. DURAPRO AM3275 est un produit à impact environnemental réduit.

QEI 4.4: Matériaux à faibles émissions – bois composite et adhésifs pour stratifiés

DURAPRO AM3275 ne contient pas de résine d'urée formaldéhyde ajoutée et peut entrer dans la composition des assemblages fabriqués sur place et en atelier. DURAPRO AM3275 est un produit à impact environnemental réduit.

MR 2: Gestion des déchets de construction

Le contenant servant d'emballage au DURAPRO AM275 est fait de matériaux recyclables et peut être récupéré pour traitement où les équipements existent.

MR 5.1 et 5.2: Matériaux régionaux

Lorsque DURAPRO AM3275 est utilisé dans un site de projet à moins de 800 kilomètres (ou 2400 kilomètres si expédié) à partir de l'usine de fabrication située à Dorval, Québec.

MR 6: Matériaux rapidement renouvelables

DURAPRO AM3275 est un produit à base d'eau traitée à Dorval, Québec.

Cette déclaration est basée sur le produit référencé ci-dessus selon la formulation et la réglementation en place à la date de cette lettre.

SVP utiliser cette lettre pour fins de spécifications. Pour obtenir une copie du bulletin technique ou de la fiche de données de sécurité du produit, contactez votre représentant Dural ou envoyez un courriel à durapro@dural.ca, ou appelez au 1-800-361-2340.