

### DESCRIPTION DU PRODUIT

DURAPRO AF3490 est un adhésif à pression sensible pour l'installation à l'intérieur de revêtements de sol en feuille, tuiles et planchettes de vinyle sur contreplaqué de grade pour plancher, OSB (légèrement sablé), béton, gypcrete apprêté, planchers chauffants, membranes acoustiques et membrane imperméable DURAPRO AM3452.

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Pour pose permanente ou temporaire**  
**Grande résistance au cisaillement**  
**Résistant à la migration des plastifiants**

### PRÉPARATION

La surface doit être stable, linéaire, propre, sèche et exempte de contaminants. Le substrat, le revêtement de sol (déballé et à plat) et l'adhésif doivent être complètement acclimatés à la même température attendu lors d'une utilisation normale (entre 15°C et 35°C avec une HR ne dépassant pas 65%). Sur plancher chauffant, le système doit être éteint au moins 48 heures avant et durant l'installation du plancher; après 72 heures, la température peut graduellement être montée jusqu'à 27°C.

### APPLICATION

L'adhésif est prêt à l'emploi, aucun mélange nécessaire. Utilisant une truelle à encoches carrées 1/16" x 1/16" x 1/16", étendre une couche uniforme de l'adhésif sur la surface à recouvrir et mettre en place le revêtement. Pour une pose permanente, appliquer suffisamment d'adhésif pour que les tuiles ou planchettes soient posées alors que la colle est humide (environ 20 minutes). Se référer au fabricant de revêtement de sol pour la pose, le jeu de dilatation requis et les instructions détaillées. Occasionnellement, vérifier le transfert d'adhésif à l'endos en soulevant un des coins. Après l'installation complétée, utiliser un rouleau de 75 lbs pour éliminer les poches d'air et les traits de truelle et assurer le transfert optimal d'adhésif. Laisser sécher 24 heures avant de circuler. L'adhésion optimale est atteinte après une semaine. Pour pose des installations temporaires ou sur des surfaces non-poreuses, laisser sécher l'adhésif jusqu'à l'état collant au toucher (environ 45 minutes).

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

<b>Viscosité</b>	10,500 – 12,500 cps (4/20 rpm/25°C)
<b>Solides</b>	56 - 58 %
<b>Couleur</b>	Beige
<b>Odeur</b>	Faible à l'état mouillé Sans odeur lorsque sec
<b>Poids spécifique</b>	1.08
<b>Temps de séchage</b> (la basse température et haute humidité augmentent le temps de séchage)	20 - 45 minutes
<b>COV calculé</b> (SCAQMDR 1168) (Ecologo UL2762)	< 50 g/L moins l'eau < 5 % par poids

### POUVOIR COUVRANT

1 Litre couvre approximativement 4 m<sup>2</sup> (160 p<sup>2</sup>/gallon) d'aire de surface.

### ATTENTION

Consulter les normes de l'industrie. Respecter toutes les exigences du code du bâtiment. Pour les installations en double-encollage (planchette de vinyle sur membrane insonorisante, poser la membrane alors que l'adhésif est humide (< 20 minutes)).

### INFORMATION ADDITIONNELLE

Le Taux d'Émission de Vapeur D'eau ne doit pas excéder 5 lbs. par 1000 p. c. (2,27 kg par 92,9 m<sup>2</sup>) par 24 heures selon la méthode d'analyse ASTM F1869.

L'Humidité Relative des dalles de béton doit être inférieure à 80% selon la méthode d'analyse ASTM F2170. Là où un taux d'humidité élevé est susceptible d'être présent, nous suggérons d'appliquer une couche de notre membrane d'imperméabilisation DURAPRO AM3452.

Lorsque sec, cet adhésif reste collant.

### NETTOYAGE

Nettoyer les mains et les outils immédiatement après à l'eau tiède avant que le produit sèche. Si l'adhésif a séché, nettoyer avec un nettoyeur d'adhésif ou un peu d'essence minérale et un chiffon de coton blanc propre. **NE PAS VERSER LE NETTOYEUR OU SOLVANT DIRECTEMENT SUR LE PLANCHER.**

## AF3490

## ADHÉSIF AUTOCOLLANT

### ENTREPOSAGE

Conserver à l'intérieur dans un endroit frais et sec entre 10° et 35°C. Garder le contenant fermé entre les usages. Protéger du gel. Le produit est stable au gel/dégel jusqu'à -10°C durant le transit.

### EMBALLAGE

Code de l'item	Format	Unités par carton	Unités par rangée	Unités par palette
AF3490-950	950 ml	6	72	432
AF3490-378	3.78 L	2	20	100
AF3490-015	15 L	1	16	48

### DURÉE DE VIE

La durée de conservation est de 18 mois à la température ambiante dans le récipient d'origine non ouvert.

### CODE DE FABRICATION

Le code de fabrication (numéro de cuvée) est estampillé sur le couvercle ou le panneau de côté du contenant. Le code consiste en 6 caractères : 2 lettres et 4 chiffres.

1<sup>ère</sup> lettre = dernier chiffre de l'année de production correspondant à l'ordre numérique séquentiel dans l'alphabet (excluant les lettres I et J) (recommence à A à chaque décennie) ;

2<sup>ème</sup> lettre = indique le mois de production selon l'ordre séquentiel alphanumérique (excluant les lettres I et J).

4 chiffres = numéro séquentiel de cuvée en commençant par 0001 au 1<sup>er</sup> jour de production de l'année courante.

Exemple: KA0123

1<sup>ère</sup> lettre : K = 2019

2<sup>ème</sup> lettre : A = janvier

4 chiffres : 0123 = 123<sup>ème</sup> cuvée produite depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2019

### ÉLIMINATION

Consulter votre municipalité pour disposer du contenant et du contenu en accord avec les réglementations environnementales.

### ENVIRONNEMENT

Ce produit ne contient aucune urée formaldéhyde ajoutée. L'usage de ce produit peut contribuer à l'obtention de crédits LEED.

### PRÉCAUTIONS

Tenir hors de la portée des enfants. Peut causer de légères irritations au niveau des yeux ou de la peau. Éviter le contact avec les yeux ou la peau. **PREMIERS SOINS** : En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer les régions atteintes avec de l'eau. En cas d'ingestion, boire de l'eau et consulter un médecin. **Pour utilisateur industriel – Pour plus de renseignements, consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS).**

### GARANTIE

L'état des surfaces, l'application, l'entreposage et le transport du produit sont hors du contrôle du fabricant; toute responsabilité, s'il y a lieu, est limitée au remplacement du produit SEULEMENT. Produit fabriqué et étiqueté pour la vente et usage au CANADA seulement.

### AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Notre personnel est disponible pour aider les acheteurs à obtenir les meilleurs résultats de nos produits. Les recommandations sont basées sur des tests et des informations considérées comme fiables. Cependant, puisque nous n'avons aucun contrôle sur les conditions dans lesquelles nos produits sont transportés vers, entreposés, manipulés, utilisés par les acheteurs, toutes les recommandations et les ventes sont réalisées à la condition que nous ne serons pas tenus pour responsables d'éventuels dommages résultant de leur utilisation. Aucun de nos représentants n'a le pouvoir de déroger ou de modifier cette disposition.

### SERVICE TECHNIQUE

L'assistance technique est disponible par téléphone au 800-361-2340 ou par courrier électronique à l'adresse [durapro@dural.ca](mailto:durapro@dural.ca)

Pour obtenir de la documentation technique et sur la sécurité, veuillez visiter notre site internet à l'adresse [www.adhesifsdurapro.com](http://www.adhesifsdurapro.com).

### DATE DE REVISION

Mai 2020

### FABRIQUÉ PAR:

**Dural**, division de MULTIBOND Inc.  
550 avenue Marshall,  
Dorval, Qc CANADA H9P 1C9

