

# DURA PRO<sup>®</sup>

une marque de Dural



# Colles & Adhésifs pour Matériaux de Construction



PRODUIT CERTIFIÉ A IMPACT ENVIRONNEMENTAL RÉDUIT. VEUILLEZ CONSULTER LES ATTRIBUTS SPÉCIFIQUES ÉVALUÉS. [UL.COM/EL](http://UL.COM/EL) UL2762



[www.adhesifsdurapro.com](http://www.adhesifsdurapro.com)

# DURAPRO®

une marque de Dural

*Since  
1952*

Dural fabrique des adhésifs et des polymères depuis plus de 65 ans. C'est à travers cette expérience et le fait que nous fabriquons et contrôlons plusieurs de nos propres polymères de base que nous sommes en mesure d'offrir à nos clients des adhésifs sans problème de la plus haute qualité possible à des prix raisonnables.

Chaque contenant de colle ou d'adhésif DURAPRO est le résultat d'années de formulation, de production et de commercialisation par une équipe technique hautement qualifiée et expérimentée. Notre liaison étroite avec notre clientèle, l'attention à ses besoins et l'évolution des conditions du marché ont ajouté à la croissance de DURAPRO une marque Dural. C'est ce dévouement total de service qui a placé le nom de Dural sur la liste des fournisseurs privilégiés pour de grandes entreprises industrielles et détaillants partout au Canada.

Nous sommes certifiés; nous offrons la gamme la plus complète d'adhésifs certifiés **ECOLOGO par UL Environment**; et, aujourd'hui, nous sommes heureux d'être un participant "BIEN FAIT ICI" - un programme pour encourager l'achat de matériaux de construction de qualité et autres articles faits au Canada destinés au marché résidentiel. Les essentiels pour un travail de PRO.

Depuis 1952, Dural a évolué d'un fabricant d'adhésif local à un fabricant d'adhésifs et de polymères intégré verticalement au sein du Groupe CFS Inc. avec 15 usines et entrepôts à travers le monde.











Dural, une division de MULTIBOND Inc. est une entreprise privée et exploitée par des intérêts canadiens. Le siège social de l'entreprise est situé à Dorval, au Québec.



# LES ESSENTIELS POUR UN TRAVAIL DE PRO

## SÉRIE AC










### Adhésifs de construction & pour panneaux

AC 1920		<p><b>Colle contact (base de solvant)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour plastiques laminés, placages, languettes en coin, marches de caoutchouc.</li> <li>• Sans serrage</li> <li>• Liaison instantanée</li> <li>• Application au pinceau</li> </ul>	<p><b>Formats disponibles</b></p> <p>205 L 18,9 L 3,78 L 950 ml 236 ml</p>
AC 1875		<p><b>Colle contact (base de solvant)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour plastiques laminés, placages</li> <li>• Grade à vaporiser</li> <li>• Liaison instantanée</li> <li>• Sans serrage</li> <li>• Teintée rouge (AC1875)</li> <li>• Claire (AC2095)</li> </ul>	<p><b>Formats disponibles</b></p> <p>205 L 18,9 L</p>
AC 2095			
AC 1844		<p><b>Colle contact Premium</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour plastiques laminés, placages, languettes en coin, marches de caoutchouc.</li> <li>• Sans serrage • Liaison instantanée</li> <li>• Application au pinceau • Adhésion supérieure</li> <li>• Ne s'égoutte pas</li> <li>• Réfractaire à la chaleur</li> </ul>	<p><b>Formats disponibles</b></p> <p>205 L 18,9 L 3,78 L 950 ml</p>
AC 2389		<p><b>Colle contact au latex</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour plastiques laminés, placages, contremarches de caoutchouc, vinyle</li> <li>• Adhésif à base d'eau</li> <li>• Peu d'odeur</li> <li>• Grand rendement superficiel</li> <li>• Ininflammable</li> </ul>	<p><b>Formats disponibles</b></p> <p>205 L 18,9 L 3,78 L 950 ml</p>
AC 3471		<p><b>Colle contact au latex</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour plastiques laminés, placages</li> <li>• Application au pinceau, rouleau, fusil à vaporiser</li> <li>• Sans solvant</li> <li>• Faible odeur</li> <li>• Résistante à la chaleur</li> </ul>	<p><b>Formats disponibles</b></p> <p>15 L 3,78 L 950 ml</p>
AC 0055		<p><b>Adhésif à construction &amp; à panneau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour le collage de cloison sèche, panneaux décoratifs, panneaux FRP et NRP</li> <li>• Adhésif à base de latex • Prise rapide</li> <li>• Très forte adhésion • Ininflammable</li> <li>• CAN/ONGC 71.25-M88, 71.26-M88, 71-GP-24M</li> <li>• Adhésif certifié ECOLOGO UL-2762 par UL Environment</li> </ul>	<p><b>Formats disponibles</b></p> <p>15 L 3,78 L 950 ml</p>
AC 0054		<p><b>Adhésif à panneau isolant</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour le collage de panneaux d'isolation</li> <li>• Prise rapide</li> <li>• Comble les interstices</li> <li>• N'endommage pas les panneaux de polystyrène</li> <li>• CAN/ONGC 71-GP-24M</li> <li>• Adhésif certifié ECOLOGO UL-2762 par UL Environment</li> </ul>	<p><b>Formats disponibles</b></p> <p>15 L 3,78 L 950 ml</p>
AC 0616		<p><b>Colle à béton</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intérieur/extérieur</li> <li>• Résistante à l'eau</li> <li>• Améliore l'adhésion</li> <li>• Réduit la fissuration</li> <li>• Adhésif certifié ECOLOGO UL-2762 par UL Environment</li> </ul>	<p><b>Formats disponibles</b></p> <p>205 L 18,9 L 4 L 1 L</p>
AC 3491		<p><b>Composé D'insonorisation</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réduit la transmission sonore</li> <li>• Flexibilité permanente</li> <li>• Viscoélastique</li> <li>• Utilisé dans les assemblages de feuilles de gypse, contreplaqué et panneaux OSB</li> <li>• Passé le test ASTM E492</li> </ul>	<p><b>Formats disponibles</b></p> <p>15 L 3,78 L 950 ml</p>

# LES ESSENTIELS POUR UN TRAVAIL DE PRO

## SÉRIE AF

### Adhésifs pour planchers

AF 2607		<b>Adhésif pour plancher flottant</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour application aux languettes et rainures</li> <li>• Résistance à l'eau ANSI Type II</li> <li>• PVA siliconisé</li> <li>• Facile à nettoyer</li> <li>• Adhésif certifié ECOLOGO UL-2762 par UL Environment</li> </ul>	<b>Formats disponibles</b> 205 L 518 ml
AF 0032		<b>Adhésif pour parqueterie naturelle</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour parqueterie mosaïque non-finie</li> <li>• Pour collage contreplaqué sur contreplaqué</li> <li>• Excellente adhésion</li> <li>• Ininflammable</li> <li>• Adhésif certifié ECOLOGO UL-2762 par UL Environment</li> </ul>	<b>Formats disponibles</b> 15 L 3,78 L
AF 0034		<b>Adhésif pour parqueterie pré-vernée</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prise rapide</li> <li>• Hauts solides</li> <li>• Excellente adhésion</li> <li>• Ininflammable</li> <li>• Adhésif certifié ECOLOGO UL-2762 par UL Environment</li> </ul>	<b>Formats disponibles</b> 15 L 3,78 L 950 ml
AF 8839		<b>Adhésif pour plancher ingénierie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour les planchers ingénierie 3 et 5 plis, et parquets de bois exotiques.</li> <li>• Pour membranes acoustiques • Sans solvant</li> <li>• Propriétés viscoélastiques</li> <li>• Haut pouvoir collant</li> <li>• Adhésif certifié ECOLOGO UL-2762 par UL Environment</li> </ul>	<b>Formats disponibles</b> 15 L 3,78 L 950 ml
AF 0031		<b>Adhésif pour tuiles et planchettes de vinyle</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pose directe et double encollage</li> <li>• Propriétés auto-collantes</li> <li>• Pour membranes insonorisantes</li> <li>• Pose permanente ou temporaire</li> <li>• Pose humide ou pression sensible</li> </ul>	<b>Formats disponibles</b> 15 L 3,78 L 950 ml
AF 0036		<b>Adhésif pour revêtements de sol souples</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recouvrement en rouleau, tapis, liège</li> <li>• Facile à étendre</li> <li>• Excellente adhésion</li> <li>• Ininflammable</li> <li>• Adhésif certifié ECOLOGO UL-2762 par UL Environment</li> </ul>	<b>Formats disponibles</b> 15 L 3,78 L 950 ml
AF 0044		<b>Adhésif pour tuiles céramiques</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ANSI 136.1, ONGC 71-GP-22M, ISO 13007 D1TE</li> <li>• Pour tuiles jusqu'à 8"x8" et mosaïque sur mèche</li> <li>• Pour murs, planchers, comptoirs et dossierets</li> <li>• Résistance à l'eau Type 1</li> <li>• Facile à étendre • Ininflammable</li> <li>• Adhésif certifié ECOLOGO UL-2762 par UL Environment</li> </ul>	<b>Formats disponibles</b> 15 L 3,78 L 950 ml
AF 0038		<b>Adhésif pour tapis extérieur</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour tapis extérieur et gazon artificiel</li> <li>• Haut pouvoir collant</li> <li>• Sans solvant</li> <li>• Résistant aux intempéries</li> </ul>	<b>Formats disponibles</b> 15 L 3,78 L 950 ml
AF 3490		<b>Adhésif auto-collant</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour pose permanente ou temporaire</li> <li>• Grande résistance au cisaillement</li> <li>• Résistant à la migration des plastifiants</li> <li>• Pour installation en double-encollage sur membrane insonorisante</li> </ul>	<b>Formats disponibles</b> 15 L 3,78 L 950 ml

# LES ESSENTIELS POUR UN TRAVAIL DE PRO

## SÉRIE AM

### Adhésifs pour membranes

AM 0220		<b>Adhésif membrane de vinyle</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pour la pose de membranes de vinyle à endos tissé</li><li>• Haut pouvoir collant</li><li>• Pinceau ou rouleau applicateur</li><li>• Résistant aux intempéries</li></ul>	<b>Formats disponibles</b> <ul style="list-style-type: none"><li>18.9 L</li><li>3.78 L</li><li>950 ml</li></ul>
AM 0240		<b>Adhésif membrane de vinyle premium</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pour la pose de membranes de vinyle à endos tissé</li><li>• Force de prise supérieure</li><li>• Pinceau ou rouleau applicateur</li><li>• Résistant aux intempéries</li></ul>	<b>Formats disponibles</b> <ul style="list-style-type: none"><li>18.9 L</li><li>3.78 L</li></ul>
AM 0295		<b>Adhésif membrane de vinyle</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pour la pose de membranes de vinyle à endos tissé</li><li>• Séchage rapide</li><li>• Application au pinceau ou rouleau</li><li>• Résistant aux intempéries</li></ul>	<b>Formats disponibles</b> <ul style="list-style-type: none"><li>18.9L</li><li>3.78L</li></ul>
AM 3274		<b>Colle à chevauchement</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pour sceller les joints et les coins superposés des membranes pour patio, tissus et certains plastiques</li><li>• Non-jaunissant</li><li>• Séchage rapide</li></ul>	<b>Formats disponibles</b> <ul style="list-style-type: none"><li>236 ml</li></ul>
AM 3275		<b>Adhésif membrane de vinyle</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pour membranes à dos lisse ou endos tissé</li><li>• A base d'eau</li><li>• Application de pose humide sur un côté</li><li>• Haut pouvoir collant</li></ul>	<b>Formats disponibles</b> <ul style="list-style-type: none"><li>18.9 L</li><li>3.78 L</li></ul>
AM 3452		<b>Membrane liquide d'imperméabilisation</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Prête à l'emploi</li><li>• Ne nécessite pas de toile de renforcement</li><li>• Coupe-vapeur, imperméabilisant</li><li>• Procure une protection anti-fracture</li><li>• Peut s'appliquer sur panneaux OSB, MGO, fibro-ciment</li><li>• S'applique au pinceau, rouleau ou truelle</li></ul>	<b>Formats disponibles</b> <ul style="list-style-type: none"><li>15 L</li><li>3.78 L</li></ul>
AM 3529		<b>Adhésif membrane PVC</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pour membranes en PVC à dos lisse</li><li>• Adhésif type-contact</li><li>• Résistant aux plastifiants</li><li>• Résistant aux intempéries</li></ul>	<b>Formats disponibles</b> <ul style="list-style-type: none"><li>18.9 L</li><li>3.78 L</li></ul>
AM 3542		<b>Adhésif membrane PVC</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Application de pose humide sur un côté ou deux</li><li>• Pour applications horizontales</li><li>• Haut pouvoir collant</li><li>• Excellente résistance aux intempéries</li></ul>	<b>Formats disponibles</b> <ul style="list-style-type: none"><li>18.9 L</li><li>3.78 L</li></ul>
AM 6230		<b>Adhésif membrane multiple</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Adhésif haute performance sans solvant</li><li>• Pour le collage de plusieurs membranes acoustiques, membranes de désolidarisation, membranes à dos lisse ou laminé, sous-finition en liège ou feutre</li><li>• Application à la truelle ou au rouleau</li><li>• Haut pouvoir couvrant</li></ul>	<b>Formats disponibles</b> <ul style="list-style-type: none"><li>15 L</li><li>3,78 L</li></ul>

# LES ESSENTIELS POUR UN TRAVAIL DE PRO

## SÉRIE AW

### Colles à bois

<b>AW 4400</b>		<p><b>Colle blanche multi-usage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sèche claire</li> <li>• Force 3000 lbs</li> <li>• Temps d'assemblage: 5-10 minutes</li> <li>• Temps de serrage: 20-30 minutes</li> <li>• Adhésif certifié ECOLOGO UL-2762 par UL Environment</li> <li>• Hauts solides</li> <li>• Ne tache pas</li> </ul>	<p><b>Formats disponibles</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>205 L</li> <li>18.9 L</li> <li>4 L</li> <li>1 L</li> <li>518 ml</li> <li>135 ml</li> </ul>
<b>AW 2300</b>		<p><b>Colle d'ébéniste (jaune)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adhésion rapide</li> <li>• Force 4000 lbs</li> <li>• Temps d'assemblage: 15-20 minutes</li> <li>• Temps de serrage: 30-60 minutes</li> <li>• Adhésif certifié ECOLOGO UL-2762 par UL Environment</li> <li>• Facile à sabler</li> <li>• Hauts solides</li> </ul>	<p><b>Formats disponibles</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>205 L</li> <li>18.9 L</li> <li>4 L</li> <li>1 L</li> <li>518 ml</li> <li>135 ml</li> </ul>
<b>AW 2539</b>		<p><b>Colle à bois extérieure</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Résistance à l'eau PVA type II</li> <li>• Adhésif à 1 composant</li> <li>• Facile à nettoyer</li> <li>• Temps d'assemblage: 15-20 minutes</li> <li>• Temps de serrage: 25-60 minutes</li> <li>• Adhésif certifié ECOLOGO UL-2762 par UL Environment</li> </ul>	<p><b>Formats disponibles</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>205 L</li> <li>18.9 L</li> <li>4 L</li> <li>518 ml</li> </ul>
<b>AW 0028</b>		<p><b>Colle PVA TYPE 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plus haute résistance à l'eau ASTM D4317</li> <li>• Temps d'assemblage: 5-10 minutes</li> <li>• Temps de serrage: 20-30 minutes</li> <li>• Temps de séchage: 6-8 heures</li> <li>• Presse froide, presse chaude, RF</li> <li>• Adhésif certifié ECOLOGO UL-2762 par UL Environment</li> </ul>	<p><b>Formats disponibles</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>205 L</li> <li>15 L</li> <li>4 L</li> <li>518 ml</li> <li>135 ml</li> </ul>
<b>AW 3466</b>		<p><b>Colle PVA TYPE 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grade alimentaire</li> <li>• Idéal pour planches à découper</li> <li>• Résistance à l'eau ASTM D4317</li> <li>• Intérieur / extérieur</li> <li>• Temps ouvert: 5-10 minutes</li> <li>• Temps d'assemblage: 20-30 minutes</li> </ul>	<p><b>Formats disponibles</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>205 L</li> <li>15 L</li> <li>4 L</li> <li>518 ml</li> <li>135 ml</li> </ul>
<b>AW 2992</b>		<p><b>Colle de bricolage (blanche)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Idéale pour la maison, l'école et le bureau</li> <li>• Sèche claire</li> <li>• Force 2800 lbs</li> <li>• Temps d'assemblage: 5-10 minutes</li> <li>• Temps de serrage: 30-45 minutes</li> </ul>	<p><b>Formats disponibles</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>205 L</li> <li>4 L</li> <li>518 ml</li> <li>135 ml</li> </ul>
<b>AW 2461</b>		<p><b>Colle blanche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colle d'assemblage général</li> <li>• Force 3000 lbs</li> <li>• Temps d'assemblage: 15-20 minutes</li> <li>• Temps de serrage: 50-60 minutes</li> <li>• Adhésif certifié ECOLOGO UL-2762 par UL Environment</li> </ul>	<p><b>Formats disponibles</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>205 L</li> <li>18.9 L</li> <li>4 L</li> </ul>
<b>AW 2094</b>		<p><b>Colle de menuisier (jaune)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Temps de prise rapide</li> <li>• Force 3500 lbs</li> <li>• Temps d'assemblage: 15-20 minutes</li> <li>• Temps de serrage: 25-60 minutes</li> <li>• Adhésif certifié ECOLOGO UL-2762 par UL Environment</li> </ul>	<p><b>Formats disponibles</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>205 L</li> <li>18.9 L</li> <li>4 L</li> <li>518 ml</li> <li>135 ml</li> </ul>
<b>AW 3515</b>		<p><b>Colle mélamine</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Idéale pour matériaux difficiles</li> <li>• Sèche claire</li> <li>• Haute résistance</li> <li>• Temps d'assemblage: 20-60 minutes</li> <li>• Temps de serrage: 3-4 heures</li> </ul>	<p><b>Formats disponibles</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>205L</li> <li>15 L</li> <li>4 L</li> <li>518 ml</li> </ul>

# DURAPRO<sup>®</sup>

une marque de Dural



## *Les essentiels pour...*

- **Panneaux**
- **Fenêtres**
- **Sous-planchers**
- **Armoires**
- **Portes**
- **Comptoirs**
- **Cloison sèche**
- **Panneaux d'isolation**
- **Tuiles**
- **Moulures**
- **Béton**
- **Planchers de bois**



Made in Canada by / Fabriqué au Canada par:

**Dural** Division of / Division de:  
MULTIBOND, Inc.  
Dorval, Quebec H9P 1C9  
duraproadhesives.com / adhesifsdurapro.com



[durapro@dural.ca](mailto:durapro@dural.ca)

[www.duraproadhesives.com](http://www.duraproadhesives.com)

**1-800-361-2340**