

DURAPRO®

AC3491

ZERO^{*}
UF

Composé D'insonorisation



DURAPRO AC3491 est un composé viscoélastique à base d'eau conçu pour réduire la transmission du son entre les pièces lorsqu'il est pris en sandwich entre deux feuilles de matériaux de construction tels que les cloisons sèches, le contreplaqué et les panneaux OSB des partitions communes.





Composé D'insonorisation

OÙ UTILISER CE PRODUIT:

- Bureaux à domicile
- Cinémas maison
- Studios de musique
- Chambres à coucher
 - Buanderies
- Murs mitoyens de parties communes

COMMENT L'UTILISER:

- Appliquer entre deux feuilles de gypse ou de contreplaqué
- Appliquer à l'arrière d'une nouvelle feuille
- Installer la feuille contre celle existante sur le mur, le plafond ou le plancher
- Placer en chevauchant les joints existants
- Fixer avec des vis adéquates
- Appliquer un scellant acrylique pour combler les espaces entre les joints et ouvertures

QUELLE QUANTITÉ UTILISER:

- Employer 2 contenants de 950ml par feuille de 4' x 8'
- Ou 1 x 3.78L par 2 feuilles 4'x8'

**UNE SOLUTION RAPIDE ET ÉCOLOGIQUE POUR
RÉDUIRE LA TRANSMISSION DU SON**

